

APPLICATION AND RESTRICTION CAUTION:

ENGINEERED TO FIT THESE ALL-NEW 2019 SILVERADO MODEL & TRIM LEVELS:

ALLOWABLE SUSPENSION LIFT CONFIGURATIONS FOR ALL-NEW 2019 SILVERADO 1500			RESTRICTIONS (DO NOT INSTALL A SUSPENSION LIFT ON THESE CONFIGURATIONS/OPTIONS)	
DRIVE	TRUCK CONFIGURATION	SUSPENSION CODES	CONFIGURATION RESTRICTIONS	OPTION RESTRICTIONS
4WD	Crew & Extended Cab (all bed lengths)	Z85, Z60 or Z71	Restricted from LT trim with 5.3L V8 engine (L84)	Restricted from Continuous Damping Control (Z45), Towing Package (NHT), Snow Plow Package (VYU), & Lifted Suspension (Z7X)
2WD	Crew Cab, Short bed	Z85	Restricted from LT trim with 5.3L V8 engine (L84) or 3.0L Turbo Diesel engine (LM2)	
		Z60 or Z71	Restricted from LT trim with 5.3L V8 engine (L84)	
	Crew & Extended Cab, standard bed	Z85, Z60 or Z71	Restricted from LT trim with 5.3L V8 engine (L84)	

ENGINEERED TO FIT THESE NEXT-GEN 2019 SIERRA MODEL & TRIM LEVELS:

ALLOWABLE SUSPENSION LIFT CONFIGURATIONS FOR ALL-NEW 2019 SIERRA 1500			RESTRICTIONS (DO NOT INSTALL A SUSPENSION LIFT ON THESE CONFIGURATIONS/OPTIONS)	
DRIVE	TRUCK CONFIGURATION	SUSPENSION CODES	OPTION RESTRICTIONS	
4WD	Crew & Extended Cab, All beds	(Z85, Z60 or Z71)	Restricted from Continuous Damping Control (Z45), Towing Package (NHT), Snow Plow Package (VYU), & Lifted Suspension (Z7X)	
2WD	Crew & Extended Cab, All beds	(Z85, Z60 or Z71)		

THE 2-INCH SUSPENSION LIFT CANNOT BE INSTALLED ON THE FOLLOWING CHEVROLET VEHICLES:

- All Regular Cab trucks
- All GM plant-built lifted trucks (Z7X), including Trail Boss and Trail Boss Custom
- All Enhanced Towing-equipped trucks (NHT)
- All Snow Plow Prep-equipped trucks (VYU)
- Trucks with a composite rear leaf spring:
 - Chevrolet LT Trim with 5.3L V8 (L84) Engine
 - Chevrolet LT Trim, 2WD, Crew Cab, short bed with 3.0L Turbo Diesel (LM2) engine and Z85 suspension

THE 2-INCH SUSPENSION LIFT CANNOT BE INSTALLED ON THE FOLLOWING GMC VEHICLES:

- All Regular Cab trucks
- All Plant-built lifted trucks (Z7X), including the Next-Gen 2019 Sierra AT4
- All Mag-Ride trucks (Z45): Denali
- All Enhanced Towing-equipped trucks (NHT)
- All Snow Plow Prep-equipped Trucks (VYU)

BEFORE STARTING INSTALLATION OF THIS KIT PLEASE CALL Techline Customer Support Center (TCSC) at (1-800-828-6860) for:

1. The Installer to confirm VIN eligibility per the restrictions above and
2. To obtain calibration(s) for use in steps 31 & 32, to program modules(s) AFTER alignment

MISE EN GARDE RELATIVE AUX APPLICATIONS ET RESTRICTIONS :
CONVIENT À TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES DE SILVERADO 2019 & LEURS VERSIONS CI-APRÈS :

CONFIGURATIONS DE SURÉLEVATION DE SUSPENSION AUTORISÉES POUR TOUS LES NOUVEAUX SILVERADO 1500 2019			RESTRICTIONS (NE PAS INSTALLER UNE SURÉLEVATION DE SUSPENSION SUR CES CONFIGURATIONS/OPTIONS)	
MOTRICITÉ	CONFIGURATION DE CAMION	CODES DE SUSPENSION	RESTRICTIONS DE CONFIGURATION	RESTRICTIONS D'OPTION
4WD	Cabine multiplace & rallongée (toutes longueurs de caisse)	Z85, Z60 ou Z71	Incompatible avec version LT équipée d'un moteur V8 de 5.3 L (L84)	Incompatible avec Suspension magnétique active (Z45), Groupe remorquage amélioré (NHT), Groupe chasse-neige (VYU) & Suspension surélevée (Z7X)
2WD	Cabine multiplace, caisse courte	Z85	Incompatible avec version LT équipée d'un moteur V8 de 5.3 L (L84) ou d'un moteur Turbo diesel de 3.0 L (LM2)	
		Z60 ou Z71	Incompatible avec version LT équipée d'un moteur V8 de 5.3 L (L84)	
	Cabine multiplace & rallongée, caisse standard	Z85, Z60 ou Z71	Incompatible avec version LT équipée d'un moteur V8 de 5.3 L (L84)	

CONVIENT À TOUS LES MODÈLES SIERRA DE NOUVELLE GÉNÉRATION 2019 & LEURS VERSIONS CI-APRÈS :

CONFIGURATIONS DE SURÉLEVATION DE SUSPENSION AUTORISÉES POUR TOUS LES NOUVEAUX SIERRA 1500 2019			RESTRICTIONS (NE PAS INSTALLER UNE SURÉLEVATION DE SUSPENSION SUR CES CONFIGURATIONS/OPTIONS)	
MOTRICITÉ	CONFIGURATION DE CAMION	CODES DE SUSPENSION	RESTRICTIONS D'OPTION	
4WD	Cabine multiplace & rallongée, toutes caisses	(Z85, Z60 ou Z71)	Incompatible avec Suspension magnétique active (Z45), Groupe remorquage amélioré (NHT), Groupe chasse-neige (VYU) & Suspension surélevée (Z7X)	
2WD	Cabine multiplace & rallongée, toutes caisses	(Z85, Z60 ou Z71)		

LA SURÉLEVATION DE SUSPENSION DE 2 POUCES EST INCOMPATIBLE AVEC LES VÉHICULES CHEVROLET SUIVANTS :

- Tous les camions à cabine conventionnelle
- Tous les camions GM équipé en usine d'une suspension surélevée (Z7X), y compris les Trail Boss et Trail Boss Custom
- Tous les camions équipés d'un groupe remorquage amélioré (NHT)
- Tous les camions pré-équipés d'un groupe chasse-neige (VYU)
- Camions équipés de ressorts arrière à lames composites :
 - Version Chevrolet LT équipée d'un moteur V8 de 5.3 L (L84)
 - Version Chevrolet LT, 2WD, cabine multiplace, caisse courte avec moteur 3.0 L Turbo diesel (LM2) et suspension Z85

LA SURÉLEVATION DE SUSPENSION DE 2 POUCES EST INCOMPATIBLE AVEC LES VÉHICULES GMC SUIVANTS :

- Tous les camions à cabine conventionnelle
- Tous les camions GM équipé en usine d'une suspension surélevée (Z7X), y compris les Sierra AT4 de nouvelle génération 2019
- Tous les camions à suspension magnétique active (Z45) : Denali
- Tous les camions équipés d'un groupe remorquage amélioré (NHT)
- Tous les camions pré-équipés d'un groupe chasse-neige (VYU)

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CETTE TROUSSE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
Centre de soutien à la clientèle Techline (TCSC) au 1-800-828-6860 pour :

1. Confirmer l'éligibilité du NIV en vertu des restrictions susmentionnées et
2. Pour obtenir le ou les étalonnages à utiliser aux étapes 31 et 32, afin de programmer le ou les modules APRÈS le réglage de géométrie.